

## GLIN GLT 68 EV

<b>Dimenzije profila</b>	vgradna debelina	68 mm
	L, D in zgoraj - vidna širina	123 mm
	Spodaj - vidna širina	150 mm
<b>Vgradne oblike</b>	pravokotne	*
	poševne	*
	ločne, polokrogle	*
<b>Načini odpiranja</b>	fiksno	*
	kombinirano, enokrilno, dvokrilno...	*
	zložljive stene	*
	drsno-nagibne stene	*
	dvižno-drsne stene	*
	odpiranje navzven	*
	obojestranska pololiva	*
<b>Zasteklitev</b>	dvojna	
	trojna	*
<b>Toplotna izolacija okna (Uw)</b>	Ug = 0,7 - Alu distančnik	1,1 W/m <sup>2</sup> K
	Ug = 0,7 - TGI distančnik	1,0 W/m <sup>2</sup> K
	Ug = 0,5 - TGI distančnik	0,90 W/m <sup>2</sup> K
<b>Število tesnil</b>	Trajno elastično, UV odporno tesnilo	2
<b>Površinska obdelava</b>	Osnovni premaz	*
	Finalna barva na vodni osnovi	*
<b>Alu odkapni profili</b>	Na okvirju	*
	Na krilu	*

\* možnost

### LES

Kvaliteten les smreka/jelka (opcija macesen, hrast), vlažnost lesa 12 +/-2%  
 Profili lepljeni iz več slojev z vodoodpornim lepilom tip D4.  
 Z zunanje in notranje strani dolžinsko nespojen sloj lesa.

### OKOVJE

ROTO NT- srebrne barve, enoročno odpiranje po navpični in vodoravni osi  
 Možna je dobava pokrivnih kopic ali vgradnja skitega okovja.