

## GLIN GLT 68 S - standard

<b>Dimenzije profila</b>	vgradna debelina	68 mm
	L, D in zgoraj - vidna širina	123 mm
	Spodaj - vidna širina	150 mm
<b>Vgradne oblike</b>	pravokotne	*
	poševne	
	ločne, polokrogle	
<b>Načini odpiranja</b>	fiksno	
	kombinirano, enokrilno, dvokrilno...	*
	zložljive stene	
	drsno-nagibne stene	
	dvižno-drsne stene	
	odpiranje navzven	
	obojestranska pololiva	
<b>Zasteklitev</b>	dvojna	*
	trojna	
<b>Toplotna izolacija okna (Uw)</b>	Ug = 1,1 - alu distančnik	1,51 W/m²K
<b>Število tesnil</b>	Trajno elastično EPDM tesnilo	1
<b>Površinska obdelava</b>	Osnovni premaz	*
	Finalna barva na vodni osnovi	
<b>Alu odkapni profili</b>	Na okvirju	*
	Na krilu	

\* možnost

### LES

Kvaliteten les smreka/jelka , vlažnost lesa 12 +/-2%.

Profili lepljeni iz več slojev z voodpornim lepilom tip D4.

Z zunanje in notranje strani dolžinsko nespojen sloj lesa.

### OKOVJE

ROTO NT - srebrne barve, enoročno odpiranje po navpični in vodoravni osi

### STANDARDNE DIMENZIJE

Okna - enokrilna	Okna - dvokrilna	Balkonska vrata - enokrilna
60 x 60	100 x 120	80 x 210
60 x 90	100 x 140	80 x 220
80 x 60	120 x 120	80 x 230
80 x 90	120 x 140	100 x 210
80 x 120	140 x 90	100 x 220
80 x 140	140 x 120	100 x 230
100 x 90	140 x 140	Balkonska vrata - dvokrilna
100 x 100	160 x 140	140 x 210
100 x 120	180 x 120 - asimetrična	140 x 220
100 x 140	180 x 140 - asimetrična	140 x 230
120 x 90		
120 x 120		
120 x 140		
140 x 90		
140 x 120		
140 x 140		