

GLIN PASIV 92

Dimenzije profila	vgradna debelina	92 mm
	L, D in zgoraj - vidna širina	119 mm
	Spodaj - vidna širina	134 mm
Vgradne oblike	pravokotne	*
	poševne	*
	ločne, polokrogle	*
Načini odpiranja	fiksno	*
	kombinirano, enokrilno, dvokrilno...	*
	zložljive stene	*
	drsno-nagibne stene	*
	dvižno-drsne stene	*
	odpiranje navzven	*
	obojestranska pololiva	*
Zasteklitev	dvojna	
	trojna	*
Toplotna izolacija okna (Uw)	Ug = 0,6 - alu distančnik	0,94 W/m ² K
	Ug = 0,6 - TGI distančnik	0,86 W/m ² K
	Ug = 0,5 - TGI distančnik	0,77 W/m ² K
Število tesnil	Trajno elastično, UV odporno tesnilo	3
Površinska obdelava	Osnovni premaz	*
	Finalna barva na vodni osnovi	*
Alu odkapni profili	Na okvirju	*
	Na krilu	*

* možnost

LES

Kvaliteten les smreka/jelka (opcija macesen, hrast), vlažnost lesa 12 +/-2%

Profili lepljeni iz več slojev z vodoodpornim lepilom tip D4.

Z zunanje in notranje strani dolžinsko nespojen sloj lesa.

OKOVJE

ROTO NT - srebrne barve, enoročno odpiranje po navpični in vodoravni osi

Možna je dobava pokrivnih kopic ali vgradnja skitega okovja.